

Số: 1538 /CV-TVD-VT  
“Về việc báo giá vật tư”

Uông Bí, ngày 02 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Quý các Nhà cung cấp.

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin đang có nhu cầu mua sắm một số vật tư, hàng hóa để phục vụ sản xuất (có bảng danh mục vật tư kèm theo).

Do có sự biến động về giá cả vật tư trên thị trường hiện nay, để Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin có cơ sở lập dự toán mua sắm vật tư về phục vụ sản xuất. Kính đề nghị các Nhà cung cấp có quan tâm, căn cứ vào khả năng và năng lực của mình để báo giá các vật tư theo bảng danh mục vật tư trên, có thể báo giá một số danh mục vật tư hoặc toàn bộ danh mục vật tư. Khi gửi báo giá phải có đầy đủ các nội dung theo mẫu báo giá (có mẫu báo giá kèm theo công văn).

Báo giá có thể nộp trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm đến địa chỉ: Văn Phòng Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin; Số 969 đường Bạch Đằng, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Trường hợp nộp trực tiếp thì người nộp báo giá phải xuất trình CMND/CCCD của bản thân và giấy giới thiệu của Nhà cung cấp.

Điện thoại: 0203.3853104; Fax: 0203.3853120; Gmail: vangdanhcoal@vnn.vn

Thời hạn nộp bản báo giá: 10 giờ 00 phút, ngày 09 / 7 /2026.

Rất mong Quý Nhà cung cấp quan tâm, phối hợp.

Trân trọng cảm ơn!



**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VT, VP

**GIÁM ĐỐC**



*Hồ Quốc*

# DANH MỤC VẬT TƯ CHI TIẾT VẬT TƯ BẢO GIÁ

(Kèm theo công văn số:.....CV-TVD-VT ngày.....tháng.....năm 2026)

TT	Tên vật tư	Danh điểm/ký mã hiệu/thông số kỹ thuật	Yêu cầu khác	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
1	Cống tròn loe bê tông cốt thép	Chiều dài L=2500mm/cống; đường kính trong 1500mm; độ dày 150mm; mác bê tông 300; tải trọng TC HL93.		Cái	20	
2	Lốp không săm (Lốp+gioăng)	20.5R25 BKT EARTHMAX SR30 E-3**/L-3* CR		Bộ	4	
3	Lốp không săm (Lốp+gioăng)	12-16.5/12PR; BKT		Bộ	4	
4	Kẹp vòng xích chữ U	Φ26X92		Cái	16	
5	Răng khấu	EBH 22CN		Cái	47	
6	Cáp điện vỏ bọc cao su có màn chắn kim loại phòng nổ	MCPT 3x120+1x35+4x10(Lõi đồng, vỏ cao su mềm chống cháy; Điện áp 1,14KV; Dùng cho máy khấu MG170/411-WD)		Mét	200	
7	Cáp điện mềm lõi đồng P.Nổ; điện áp 1,14KV MYP 3x120+1x35			Mét	200	
8	Động cơ điện	YB SDS-132/65-4/8		Cái	1	
9	Biến tần 3 pha	3 pha -380V-5,5kW ( Schneider)		Cái	2	
10	Biến tần PowerFlex	Mã hiệu: 22F-DO13N104; Điện áp đầu vào: 380-480VAC; Công suất: 5,5kW		Cái	1	
11	Camera IP 2MP DAHUA	Mã hiệu DH-IPC-HFW2249T-AS-IL; Cảm biến CMOS kích thước 1/2.8" 2.0 megapixel, Độ phân giải: 2.0MP 25/30 fps@1080P (1920 × 1080) Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264+; Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af)		Cái	5	
12	Module truyền thông Siemens CB 1241 RS485-PLC S7-1200	Mã hiệu 6ES7 241-1CH30-1XB0		Cái	1	
13	Công tắc tơ 3 pha	LC1E160, nguồn điều khiển 220VAC, kèm tiếp điểm phụ, Schneider		Cái	10	
14	Cuộn đóng/cắt máy cắt	EVOLIS ACB Schneider; 100-130V AC-DC		Cái	4	
15	Động cơ lên cốt máy cắt	EVOLIS ACB Schneider; 100-125VDC		Cái	4	

TT	Tên vật tư	Danh điểm/ký mã hiệu/thông số kỹ thuật	Yêu cầu khác	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
16	Bộ điều khiển	Hyundai N750E-110HF; Nguồn cấp 3 pha 380V, 50Hz, công suất 11kW (tải nặng)		Bộ	1	
17	Cảm biến áp suất	IFM PL1504; Phạm vi đo: -1÷10 bar; Điện áp hoạt động: 9,6÷30VDC; Dòng điện tiêu thụ ≤30mA; Kèm phụ kiện lắp đặt.		Cái	5	
18	Máy tính công nghiệp kèm màn hình LCD hiển thị	Kết cấu máy cho phép chống rung, chống bụi, ẩm, Vi xử lý: Intel Core i7, tốc độ 3.4 Ghz, BIOS AMI 64 Mbit. Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 (1x8GB). Ổ cứng 512GB 2.5" SSD (SATA 3.0). Có 02 cổng mạng Ethernet: tốc độ 10/100/1000 Mbps. Cổng nối tiếp: có tối thiểu 3 cổng. Có cổng ra cho hiển thị 2 màn hình độc lập. Làm mát không dùng quạt tản nhiệt. Hệ điều hành bản quyền tương thích với cấu hình máy. màn hình LCD 24 inch /1920x1080 pixel		Bộ	2	
19	Loa báo động âm thanh	NAT-WM-220, âm lượng 85dB, hỗ trợ thẻ nhớ SD, Âm thanh 3 loại, Cấp bảo vệ IP54		Bộ	7	
20	Thiết bị lưu trữ	1.92TB SSD up to SAS 24Gbps ISE Read Intensive 512e 2.5in Hot-Plug 1WPD, CK		Cái	6	
21	Thẻ từ gắn toa xe	Chủng loại: thẻ từ khoảng cách xa gắn trên mặt kim loại. Khoảng cách đọc: 3~18m, Kiểu lắp: gắn keo hoặc bắt vít, mã hiệu: VT-834		Cái	60	
22	Biến áp điều khiển 150VA	Điện áp cuộn sơ cấp 660/1140V; điện áp cuộn thứ cấp 0V-127V-220V công suất 100VA; điện áp cuộn thứ cấp 0V-24V-36V công suất 50VA		Cái	30	
23	Điện thoại di động phòng nổ	S3-BTR; Cấp phòng nổ: Exib IIC T4 Gb; Chống nước chống bụi: IP68 trở lên; Màn hình: 6,67 inch; Lưu trữ: 8GB (RAM)+256GB (ROM); Máy ảnh (camera chính) sau: 50 triệu pixel + 2 triệu pixel; Pin Khoảng 5100mAh, tích hợp không thể tháo rời; Kết nối USB : Type-C, hỗ trợ OTG; Hệ điều hành Magic UI 6.1 (dựa trên Android 12)		Cái	2	
24	Ăng ten đọc thẻ từ toa xe khoảng cách xa	Khoảng cách đọc: 3~18m, Tần số: sử dụng được với các dải tần 902-928MHz / 865-868MHz, Tốc độ đọc: lên tới 800 tag/s, mã hiệu: VA-906		Cái	1	
25	Hộp bảo vệ + Nút bấm phòng nổ loại 2 nút	Mã hiệu : FLA 53-2; U=220/380V; I=10A; Cấp phòng nổ EXDII	"Hộp bảo vệ kích thước DxRxC 19x12x12,5cm; chất liệu nhựa copite sợi thủy tinh; 2 bản lề, 1 chốt khóa"	Bộ	10	

TT	Tên vật tư	Danh điểm/ký mã hiệu/thông số kỹ thuật	Yêu cầu khác	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
26	Contactơ chân không 125A	Contactơ 3 pha, điện áp định mức 660/1140V, dòng điện định mức 125A, điện áp cuộn hút 36V		Cái	30	
27	Ổ lưu trữ dữ liệu Western Digital	4TB (4000GB) Sata 6Gb/s WD Purple		Cái	2	
28	Phần mềm Microsoft Office Home & Business 2024	All Lng APAC EM Retail Online ESD		Bản quyền	3	
29	Phần mềm Window Pro 11 64 bit	All and Lng PK Lic Online Dwnld NR		Bản quyền	2	
30	Bộ chuyển đổi IDEBUS sang truyền thông RS485	Mã hiệu : JBY-RS485A		Cái	30	
31	Cáp Quang 1Fo single mode	có dây thép chịu lực, phù hợp lắp ngoài trời		Mét	212	
32	Camera IP độ phân giải 5MP Imou S51FEP	"Độ phân giải: 5 Megapixel CMOS 1/2.8", Ống kính cố định 3.6mm. Góc nhìn 82°(H), 44°(V), 104°(D), chuẩn nén hình ảnh: H.265, 20fps@5MP, chống ngược sáng DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, hỗ trợ quay quét 355°Pan & 0~90°Tilt, Wi-Fi 6: Hỗ trợ chế độ AP mode, tích hợp đèn Spotlight và còi cảnh báo, tính năng phát hiện chuyển động, phát hiện con người, tính năng theo dõi thông minh Smart Tracking, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ: Tối đa 512GB, hỗ trợ Mic và Loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, 4 chế độ tầm nhìn ban đêm: thông minh, hồng ngoại, có màu, tắt tầm nhìn ban đêm Tầm nhìn ban đêm 30m, nguồn DC12V 0.5A, trọng lượng: 405g, kích thước: 121 × 136× 183 mm, chất liệu: vỏ plastic. Chuẩn chống nước IP66, bao gồm thẻ nhớ 256GB, chân đế, Spiter chuyển nguồn PoE 48V sang 12V"		Bộ	2	
33	Cào than trong lò chợ		Theo bản vẽ bên mua	Cái	150	
34	Mũi khoan than	PY-43 (RU - 43)		Cái	1.832	
35	Van dao điều khiển điện EBRO	DN150; Thân van, gương van bằng thép không gỉ, kiểu lắp mặt bích, điện áp làm việc 220v, tiêu chuẩn van chống âm I67		Cái	3	
36	Van dao điều khiển điện EBRO	DN200; Thân van, gương van bằng thép không gỉ, kiểu lắp mặt bích, điện áp làm việc 220v, tiêu chuẩn van chống âm I67		Cái	2	
37	Bạc bom HM-250	EHC-SC5		Cái	10	

TT	Tên vật tư	Danh điểm/ký mã hiệu/thông số kỹ thuật	Yêu cầu khác	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
38	Van dao điều khiển điện EBRO	DN300; Thân van, gương van bằng thép không gỉ, kiểu lắp mặt bích, điện áp làm việc 220v, tiêu chuẩn van chống âm I67		Cái	2	
39	Động cơ điện 3 pha	Điện áp: 380/660V; Công suất: P=11kW, tốc độ n=1460 vòng/phút; f=50Hz IP 55		Cái	2	
40	Hộp giảm tốc Boneng	Mã hiệu: B3SH8-32.084-A+B11 Tỷ số truyền i=32.084;		Cái	1	
41	Công tắc dây giặt băng tải Phisher	Model BX5900; tiêu chuẩn IP67; điện áp DC 30V 5A; tiếp điểm 1NO+1NC		Cái	30	
42	Động cơ điện 3 pha	Điện áp: 380/660V; Công suất: P=22kW, tốc độ n=730 vòng/phút; f=50Hz, chế độ làm việc S1		Cái	1	
43	Đĩa xích máy hút sắt RCYD-10	Z=16; t=25,4; Lắp trên trục phi 50		Cái	2	
44	Đĩa xích máy hút sắt RCYD-10	Z=32; t=25,4; Lắp trên trục phi 50		Cái	2	
45	Bộ sắt xi sàng SR-62	KT: (6000x2820x680)mm; Vật liệu: H300x150 kép, thép CT3 dày: 10mm, 4 trụ gối.		Cái	2	
46	Trục cụm rung sàng SR180N	Ø95x565		Cái	4	
47	Ống nối trục cụm rung sàng SR180N	Ø89x1126x8 (có mặt bích nối cụm rung hai đầu)		Cái	2	
48	Côn số 1 xoáy lốc phân cấp	Φ500		Cái	3	
49	Thân giữa xoáy lốc hình trụ cấp 1	WTMC850/600-2; đường kính Φ850mm; loại thép Q235A; lót gốm Alumina dày 20mm		Cái	1	
50	Cụm thân giữa cấp 2 xoáy lốc hình nón	Đường kính trụ vào Φ450mm, Đường kính ống tháo Φ315mm; thép Q235A, dày 10mm; lót gốm Alumina, dày 20mm;		Cái	2	
51	Gối đỡ sàng PWE2-2,2x5,25	KT: (880x380x380)mm; Vật liệu thép tấm Inox 204 dày: 10mm, ống thép inox 304 phi 140;		Cái	4	
52	Hộp giảm tốc cấp truyền động số 2 cấp liệu đĩa PYG20	- Tỷ số truyền i=121		Cái	1	
53	Máy vận bu lông cầm tay phòng nổ, mã hiệu DB580/18.5A	Trọng lượng 4,25kg; điện áp 18,5V; công suất 580W; Mô men lực 400Nm; tốc độ quay không tải 3000rpm; dung lượng pin 2000mAh; cấp phòng nổ ExdbIMb; cấp bảo vệ IP55; kích thước đầu trục 12,7mm	máy có kèm theo 03 đầu tuýp; đầu vào vuông 1/2"; đầu ra lục giác S=24-30-36mm; L=120mm	Cái	6	